

KIA PV5. CARGO



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 1 januari 2026



PV5

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

Batterikapacitet

51.5 kWh FWD 122hk

71.2 kWh FWD 163hk

- 16" stålfälg med hjulsida
- 1x7.5" + 1x12.9" skärmar inklusive navigationssystem & DAB-radio
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- ACC, 1-zons automatisk klimatanläggning
- Apple CarPlay™ och Android Auto™, trådlös
- Armstöd förarstol, höger sida.
- Autobroms fotgångar, & cyklistskydd (FCA 1.5)
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer inkl. förvärmning inför snabbladdning.
- Dubbla manuella sidoskjutdörrar
- Däckreparationssats
- Däcktrycksövervakning
- Elfönsterhissar
- Elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elmanövrerad parkeringsbroms
- Eluppvärmda framstolar
- Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filhållningsassistans, aktiv (LKA)
- Filkörningssystem, aktiv (LFA)
- Förar- och passagerarstol fram ställbara i höjdled
- Förvaringsfack i golvet fram
- Highway Driving Assist
- Immobilizer
- Kia App (7-års uppkoppling med mobilen)
- Klädsel, tyg
- Manuell inställning av ratt i djupled & höjdled
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringsensorer fram och bak
- LED-bakljus
- LED-reflektorstrålkastare fram
- Bakre pardörrar
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB C
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil strömkälla (mobil powerbank)"
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)

PV5 PLUS LONG RANGE (UTÖVER PV5)

Batterikapacitet 71.2 kWh

FWD 163hk

- Blinkers fram, LED
- Dödinkelvarning med bild i digitala klustret
- Elinfällbara sidobackspeglar
- Krockkudde, mitten fram
- Parkeringssensor, fram, sidor & bak
- Surround View Monitor, kamera med 360°-vy

PV5 PLUS PRO LONG RANGE (UTÖVER PV5 PLUS LONG RANGE)

Batterikapacitet 71.2 kWh

FWD 163hk

- 16" aluminiumfälg med liten mittkåpa
- Digital Key 2.0
- Klädsel, tyg/konstläder
- Ventilerade stolar

Utrustningsspecifikation

SÄKERHET

	PV5	PLUS	PLUS PRO
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd (FCA 1.5)	●	●	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●	●	●
Däckreparationssats	●	●	●
Däcktrycksövervakning (TPMS)	●	●	●
Dödvinkelvarning med bild i digitala klustret	-	●	●
Elfönsterhissar, fram	●	●	●
ESC, elektroniskt stabilitetsprogram	●	●	●
Filhållningsassistans, aktiv (LKA)	●	●	●
Filkörningssystem, aktiv (LFA)	●	●	●
Helljusassistans	●	●	●
Krockkudde, mitten fram	-	●	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●	●	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	●	●
Surround View Monitor, Kamera med 360°-vy	-	●	●
TPMS, däcktrycksövervakning	●	●	●
Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	●	●
Varningssystem för säker avstigning (SEW)	●	●	●
Virtuell extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●	●	●

EXTERIÖR

16" plåtfälg med hjulsida (215/65 R 16)	●	●	-
16" aluminiumfälg med liten mittkåpa (215/65 R 16)	-	-	●
Blinkers fram LED	-	●	●
Dubbla bakdörrar (Öppningsbara max 180°)	●	●	●
Dubbla manuella sidoskjutdörrar	●	●	●
Elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers	●	●	●
Elinfällbara sidobackspeglar	-	●	●
Front & bakstötångare i tre delar	●	●	●
LED-reflektorstrålkastare	●	●	●
LED-bakljus	●	●	●
Positionsljus fram och bak i LED	●	●	●

INTERIÖR

Förvaringsutrymme med lock framför förare (3,25l)	●	●	●
Förar- och passagerarstol ställbara i höjdled	●	●	●
Förvaring under golv förarsida	●	●	●
Förvaring under golv passagerarsida fram	●	●	●
Instrumentkluster i 7,5" skärm	●	●	●
Klädsel: Tyg	●	●	-
Klädsel: Tyg/Konstläder	-	-	●

KOMFORT

	PV5	PLUS	PLUS PRO
12,9" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio	●	●	●
ACC, 1-zons automatisk klimatanläggning	●	●	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●	●	●
Armstöd förarstol, höger sida	●	●	●
Backkamera med dynamisk projicering	●	●	●
Digital Key 2.0	-	-	●
Elmanövrerad parkeringsbroms	●	●	●
Eluppvärmda framsäten	●	●	●
Elfönsterhissar	●	●	●
Farthållare, adaptiv med stop & go	●	●	●
Ljudsystem, 2 st högtalare	●	●	●
Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrt centrallås	●	●	●
Manuell inställning av ratt i djupled & höjdled	●	●	●
Parkeringsensorer fram & bak	●	●	●
Parkeringsensorer sida	-	●	●
Ratt, konstläderklädd och eluppvärmd	●	●	●
Regnsensor	●	●	●
Trådlös mobilladdare - Qi-std	●	●	●
Ventilerade stolar	-	-	●

EV SPECIFIKT

10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●	●	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer inkl. förvärmning inför snabbladdning.	●	●	●
Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●	●	●
Förberedd för V2G/V2H	●	●	●
Laddlucka fram	●	●	●
Körlägen (ECO, NORMAL, SNÖ)	●	●	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●	●	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●	●	●
Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil strömkälla (powerbank)"	●	●	●
Vätskekyllt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●	●	●

Tillval

Endast höger sidoskjutdörr (Dubbla sidoskjutdörrar standard)	T	T	T
Metallic / Pearl-färg	T	T	T

● = Standardutrustning - = Ej tillgänglig T = Tillval

Teknisk specifikation

(OBS! All teknisk information är preliminär i väntan på homologering)

MOTOR

Standard Range
51.5kWh

Long Range
71.2kWh

ELMOTOR

Energityp	Elektricitet	
Motortyp	Synkronmotor	
Motoreffekt hk	122	163
Motoreffekt kW	89.4	120
Vridmoment max (Nm)	250	

BATTERI

Batterityp	NCM	
Batterikapacitet (kWh)	51.5	71.2
Vikt, ca (kg)	284	385
Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)	
Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10.5	
Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 4h45m*	ca. 6h30min*
Laddningstid (DC snabbladdning +150kW 10-80% laddning, ner till)	30 min*	30 min*
DC snabbladdning max kW	150	150
Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till)	297	416

ENERGI-FÖRBRUKNING

Blandad, kWh/100km enligt WLTP	19,0	19,1
Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km)	0	

PRESTANDA

0-100 km/h (sek)	16,2	12,4
Toppfart (km/h)	135	

STYRNING

Typ / Vädradie	Elektrisk servostyrning / 5,5m	
----------------	--------------------------------	--

HJUL

Däckdimension	16" (215/65 R16, 102XL)	
Fälg	6.5Jx16, 46mm off-set	

BROMSSYSTEM

	Låsningsfria bromsar (ABS)	
Bromsar fram	Skivor 16" (305x25)	
Bromsar bak	Skivor 16" (300x12)	
Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen	

DIMENSIONER (mm) Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång

4695 / 2100 / 1923 / 143

LASTUTRYMME (mm) Djup / Höjd

2255 / 1520

Bredd ovanför hjulhus / mellan hjulhus / lastöppning min/max	1 565 / 1 330 / 920 / 1 343
--	-----------------------------

LASTUTRYMME (l)

4 420

INTEG (mm)

Lastutrymme, höjd på insteg	419
-----------------------------	-----

VIKTER (kg)

Totalvikt	2 650	2 650
Tjänstevikt (inklusive, 75kg förare)	1 914	1 998
Maxlast	736	652
Max släpvagnsvikt, obromsat & bromsat släp	750	750
Taklast	100	

MILJÖKLASS

Euro AX

FORDONSSKATT (kr) T.o.m 2026

360

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev, lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.

**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonster, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se.

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme	1 041
Huvudutrymme	1 020
Axelutrymme	1 732



Fälgar



PV5 & PV5 Plus
16" Plåtfälg med hel hjulsida
215/65 R 16



PV5 Plus Pro
16" aluminiumfälg med liten mittkåpa
215/65 R 16

Exteriörfärger



Clear White [UD]
solid



Snow White Pearl [SWP]
metallic (pearleffekt)



Cityscape Green (CGE)
metallic



Steel Gray [KLG]
metallic



Aurora Black Pearl [ABP]
metallic



Soft Mint [SML]
metallic

Interiör



PV5 & PV5 PLUS

Tygklädsel Mörkblå



PV5 PLUS PRO

Tyg / Konstläder Mörkblå

LASTUTRYMME



OBS!

Inklädnad är tillbehör

Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.